

UC C500 Cat.6A DUAL BOOT PATCH CORD

Stranded, FTP/SFTP



產品特色

- 線材特色：鋁箔銅網雙層隔離遮蔽。
- 護套特點：雙層護套設計，提供纜線更好的抗彎曲保護。
- 顏色管理：雙層雙色護套設計，多樣的顏色管理選擇。
- 接點材質：鍍金50u"確保傳輸品質。
- 彈片保護：護套具接頭彈片保護設計，確保接頭彈片不易損壞。
- 線材特性：符合國際標準多股軟線設計，更小的彎曲半徑便於施工。
- 傳輸特性：機械壓接後裝入護套以提供穩定的傳輸品質。
- 性能測試：每條均經過合格測試儀器單體(Component Test) 測試通過。

產品種類

UC C500 Class Ea channel , screened	Cat.6A U/FTP 26/7 AWG 4P patch cable LSZH
UC C500 Class Ea channel , screened	Cat.6A S/FTP 26/7 AWG 4P patch cable LSZH

耐燃等級

PVC	IEC 60332-1
LSZH	IEC 60332-1 ; IEC 60754 ; IEC 61034

訂購資訊

PATCHCORD	CATEGORY	SHIELD TYPE	SHEATH	PLUG TYPE	SHEATH COLOR	LENGTH
PC	X	X	X	X	XX	XXX
	5 - C300 Cat.5e 6 - C400 Cat.6 8 - C500 Cat.6A	1 - 23/24 AWG UTP 2 - 26 AWG UTP 3 - FTP 4 - SFTP	1 - PVC 2 - LSZH	0 - Normal Plug 1 - Gold Plug	GY - Grey BL - Blue YL - Yellow RD - Red GN - Green AQ - Aqua	01 ~ 100 M



應用範圍

IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T
IEEE 802.5 16MB Token Ring ; ISDN ; TPDDI ; 155/622Mbps ATM ; 1.2 / 2.4Gbps ATM

符合標準

ANSI/TIA 568-C.2 ; ISO/IEC 11801 ; EN 50173 ; IEC 61935-2 ; RoHS , WEEE

國際認證

ISO-9001/14001/45001
EC , 3P