

UC C500 MJTF S V6

Keystone Jack, Cat.6A, RJ45, FTP,
180° Tool Free, Shielded



RoHS

構造規格

插座本體	鋅合金鍍鎳
IDC蕊心	磷青銅，100u"鍍鎳 50u"鍍金
IDC塑料	PC，UL94V0
PCB	FR4 94V0

物理特性

IDC接腳線位	TIA 568 A/B
RJ-45插入牽引力	≤ 30 N
RJ-45插拔次數	≥ 800 次
IDC端子打線次數	≥ 200 次
IDC接受線徑範圍	22~26 AWG實心導體

產品特點

- Component level tested. 單體測試通過認證。
- 鋅合金外殼提供100%EMC及外部串音干擾保護。
- Tool Free免工具設計。
- 附可掀式防塵蓋。

訂購資訊

產品編號	產品內容	產品包裝
MJTF1271	Keystone Jack，Cat.6A，RJ45，FTP，180°Tool Free，Shielded	1 pc/bag



應用範圍

IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ;
1000Base-T ; 10G Base-T
IEEE 802.5 16MB Token Ring ; ISDN ;
TPDDI ; 155/622Mbps ATM ;
1.2/2.4Gbps ATM

符合標準

ANSI/TIA 568-C.2 ;
ISO/IEC 11801 ;
IEC 60603 ;
EN 50173 ;
RoHS，WEEE

國際認證

ISO-9001/14001/45001
EC，3P