

電話插座

Category 3 RJ11 Jack



符合規格 Specifications

- ◆ 符合 UL 安全規範, ROHS 環保材質。
- ◆ 絕緣材質: 外殼材質為 ABS 材質並符合 UL94V-O 防火等級。

產品特性 Specifications

- ◆ 附有專利轉軸式透明防塵蓋設計, 可防止灰塵侵入影響特性。
- ◆ 蕊心鍍金 50 μ inch, 以防插座接觸表面氧化造成接觸不良。
- ◆ IDC 端子可收容線徑: 22~26AWG。
- ◆ 端子壓接次數可達 250 次以上。
- ◆ 插座插拔次數可達 750 次以上。

電氣特性 Electrical Characteristics

- ◆ 絕緣耐壓: 1000VAC
- ◆ 絕緣阻抗: 500Meg ohms
- ◆ 額定電壓及電流: 150VAC, 1.5Ampers
- ◆ 額定溫度: -40°C~+60°C

產品編號	產品描述
RJ03U0XA	無遮蔽插座(轉軸式防塵蓋)
RJ03U0XB	無遮蔽插座(內推式防塵蓋)

X(顏色): 1-白、2-藍、3-黃、4-橘、5-紅、6-黑、7-綠、8-灰



Intertek

