

電話插座

Category 3 RJ12 Jack



符合規格 Specifications

- ◆ 符合 UL 安全規範, ROHS 環保材質。
- ◆ 絕緣材質: 外殼材質為 ABS 材質並符合 UL94V-O 防火等級。

產品特性 Specifications

- ◆ 插座具內建之彈片式防塵蓋; RJ-45 Plug 插入時防塵蓋將順勢倒下並成為 Plug 滑行之導槽, 拔出時則自動彈起關閉, 可防止灰塵侵入影響特性並可避免組裝式的防塵蓋遺失。
- ◆ 蕊心鍍金 6μ inch, 以防插座接觸表面氧化造成接觸不良。
- ◆ IDC 端子可收容線徑: 22~26AWG。
- ◆ 端子壓接次數可達 250 次以上。
- ◆ 插座插拔次數可達 750 次以上。

電氣特性 Electrical Characteristics

- ◆ 絕緣耐壓: 1000VAC
- ◆ 絕緣阻抗: 500Meg ohms
- ◆ 額定電壓及電流: 150VAC, 1.5Ampers
- ◆ 額定溫度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

產品編號	產品描述
RJ03U07B	無遮蔽電話插座(內推式防塵蓋)



Intertek

