

# 超五類無遮蔽資訊插座(內推式防塵門)

## Category 5e UTP Jack



### 符合規格 Specifications

- ◆ ANSI/TIA-568.2-D Category 5e
- ◆ ISO/IEC 11801 Class D 2<sup>nd</sup> Edition
- ◆ CENELEC EN 50173-1
- ◆ 國際 DELTA 高頻傳輸及 UL 安全規範，符合 ROHS 環保材質。
- ◆ 絕緣材質：外殼材質為 ABS 材質並符合 UL94V-0 防火等級。

### 產品特性 Specifications

- ◆ 資訊插座具內建之彈片式防塵蓋；RJ-45 Plug 插入時防塵蓋將順勢倒下並成為 Plug 滑行之導槽，拔出時則自動彈起關閉，可防止灰塵侵入影響特性並可避免組裝式的防塵蓋遺失。插座本體能提供不同顏色用以區分電腦、電話出口及其他顏色管理用途。
- ◆ 插座接續端附有防止線路鬆脫壓線蓋，可防止灰塵所造成線路接觸不良問題。
- ◆ 蕊心鍍金 50  $\mu$  inch，以防插座接觸表面氧化造成接觸不良。
- ◆ IDC 端子可收容線徑：22~26AWG。
- ◆ 110/Krone 雙用端子設計相容性高。
- ◆ 端子壓接次數可達 250 次以上。
- ◆ 插座插拔次數可達 750 次以上。
- ◆ 採通用標示適現場依 T568A 或 T568B 方式安裝。

### 應用範圍 Applications

- ◆ 10/100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3)
- ◆ 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ◆ 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- ◆ 155/622Mbps ATM
- ◆ 550MHz Broadband Video
- ◆ Voice, T1, ISDN

### 電氣特性 Electrical Characteristics

- ◆ 絕緣耐壓：1000VAC
- ◆ 絕緣阻抗：500Megohms
- ◆ 額定電壓及電流：150VAC, 1.5Ampers
- ◆ 額定溫度：-40°C~ +60°C

產品編號	產品描述
RJ5EU10XB	Cat.5e RJ45 無遮蔽插座(內推式防塵門)

X(顏色) : 1-白, 2-藍, 3-黃, 4-橘, 5-紅, 6-黑, 7-綠, 8-灰



Intertek

