


六類跳接線

Category 6 Patch Cord



產品說明 Product Description

- ◆線材結構：四對多股芯線 24AWG。
- ◆絕緣材質：高密度聚乙烯(HDPE)。
- ◆被覆材質：滯燃性 PVC 或 LSZH(低煙無鹵)。
- ◆RJ-45 接頭材質：三叉式 8Pin 腳保證鍍金 50 μ inch (鍍鎳 100 μ inch)。

符合規格 Specifications

- ◆ANSI/TIA-568.2-D Category 6 規範製做。
- ◆通過 ETL 認證

產品特性 Specifications

- ◆耐插拔次數達 750 次以上。
- ◆纜線壓著耐拉力：30 1b。
- ◆絕緣耐壓達到 1000VAC。
- ◆纜線阻抗：100 \pm 15 Ω 。
- ◆絕緣電阻：500M Ω 。
- ◆工作溫度：-40 $^{\circ}$ C~75 $^{\circ}$ C。
- ◆護套具可拆式顏色標式扣環, 並提供 6 種顏色以上選擇, 可清楚定義各線路。
- ◆組裝方式為機械壓接及注膠防護以增長跳接線壽命。
- ◆長度可依客戶需求訂做。

應用範圍 Applications

- ◆ 10/100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3)
- ◆ 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ◆ 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- ◆ 1.2/2.4Gbps ATM
- ◆ 550MHz Broadband Video
- ◆ Voice, T1, ISDN

產品編號	產品描述
RUW06YYXZZ	Cat.6 RJ45 無遮蔽跳線
RFW06YYXZZ	Cat.6 RJ45 遮蔽跳線
RCB0X	顏色扣環

X(顏色): 1-白、2-藍、3-黃、4-橘、5-紅、6-黑、7-綠、8-灰

YY(AWG 線徑): 23、24、26、28、30 等

ZZ(長度): 例 03-3M ; 15-15M



Intertek

